

CERA DOPPIA

CERA METALLIZZATA A DOPPIA RETICOLAZIONE

E' una cera metallizzata per il trattamento delle superfici dure sulle quali forma un film molto lucido, con un ottimo aggrappo e altamente resistente al traffico. Garantisce un'ottima manutenzione per tutti i pavimenti incerabili con un elevato grado di effetto antisdrucchiolo.

PROPRIETA'

Tale formulazione è adatta alla maggior parte di pavimenti ad uso industriale quindi molto resistenti al traffico tipo: marmo, linoleum, gres e PVC.

Il prodotto è molto brillante, resistente all'acqua ed ai detergenti e si elimina facilmente con i normali deceranti.

Il film ottenuto grazie alla cera metallizzata **CERA DOPPIA** assorbe molto poco lo sporco e resiste bene ai segni neri grazie alla elevata reticolazione del polimero. Inoltre tale cera ha una sorprendente pendibilità che ne facilita l'applicazione sia con il Mop che con le macchine a bassa velocità.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

PURA: dopo aver lavato accuratamente il pavimento da trattare stendere **CERA DOPPIA** e lasciare asciugare. Nel caso in cui il trattamento non sia sufficientemente visibile, ripetere l'operazione. Il pavimento potrebbe essere poroso e far sì che il poro abbia bisogno di una quantità maggiore di prodotto. Eventualmente lucidare con monospazzola con disco bianco.

DILUITA: volendo ridare lucentezza al proprio trattamento diluire dal 5 al 10% e stendere preferibilmente con un mop.

CAMPO D'IMPIEGO

CERA DOPPIA è indicata per tutte le pavimentazioni incerabili resistenti all'acqua compresi i parquet sigillati.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

S2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini

S25 - Evitare il contatto con gli occhi

S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente

LEGISLAZIONE

Classificazione - etichettatura - Reg. CE 648/2004:

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti.

CONFEZIONI

Cartoni

5 Kg x 4

10 o 25 Kg