

DOPPIA

Cera metallizzata supereticolata

DESCRIZIONE

DOPPIA è una cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti.

UTILIZZO

Preparare il pavimento mediante lavaggio di fondo con un detergente decerante e risciacquare. Applicare due mani per ottenere un elevato grado di lucido. La seconda mano va applicata dopo che la prima si è completamente asciugata. Per la manutenzione manuale con Mop o frangia in microfibra usare **TAVOLARA**. Per lavaggio con lavasciuga usare **K2** o, per zone a forte traffico, **BOXER** all'1% con macchina munita di disco in microfibra.

Per eliminare tutti i segni del traffico ed ottenere l'effetto "bagnato" lucidare con macchina ad alta velocità munita di disco crema od in fibra naturale a secco.

Per la deceratura usare **STIKE** al 15%.

DATI TECNICI

• Aspetto	Emulsione bianco – azzurra
• pH	8.4 ± 0.2
• Peso specifico	1.036 g/ml
• Contenuto in sostanza secca	25%
• Contenuto in sostanza attiva	29%
• Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0,56

AVVERTENZE

Teme il gelo. Alcuni pavimenti in PVC paraffinato possono mostrare problemi di adesione e/o stendibilità. In questi casi, applicare una prima mano di una cera metallizzata poliaccrilica, che funziona da promotore di adesione e verificare l'adesione. Altrimenti trattare il pavimento con una cera non metallizzata specifica.